

gs3 av

اسپرسوسازی در کلاس حرفه‌ای برای محیط کار و خانه

این دستگاه مجهز به پیشرفته‌ترین فن آوری لامارزوکو، برای خانه و محل کار تولید شد. GS3 از سیستم پایداری دما که در دستگاه Strada استفاده شده است بهره می‌برد که شامل پیش‌گرمایش و کنترلر PID دیجیتال است. این ویژگی‌ها در کنار هدگروپ‌های اشباع، دو بویلر اصلی و نمایش‌گر دیجیتال، شرایط را برای عصره‌گیری حرفه‌ای با بالاترین کیفیت، آن هم در محیط خانه، فراهم می‌کند.

ویژگی‌های دستگاه

دو بویلر اصلی دو بویلر مجزای اصلی برای بهینه‌سازی در فرایند عصره‌گیری، فوم‌گیری و استفاده از آب جوش دستگاه به‌صورت همزمان	بویلرهای عایق‌بندی‌شده کاهش مصرف انرژی و کمک به ثبات دما	محدودکننده‌ی جریان آب جلوگیری از تشکیل پوسته، جرم و فرسایش بویلر آب
۲ عدد PID (عصره‌گیری و استیم‌وند) کنترل دمای بویلرهای عصره‌گیری و استیم‌وند به‌صورت الکترونیکی	پمپ داخلی پمپ خودکار بدون به‌خطر انداختن عملکرد دستگاه	حالت اقتصادی امکان برنامه‌ریزی جهت ورود به حالت استندبای و بهبود بهره‌وری انرژی
هدگروپ‌های اشباع ثبات دمایی بی‌نظیر در ساعات اوج کارکرد روزانه	مخزن آب مخزن آب ۳/۵ لیتری مستقل بدون نیاز به لوله‌کشی	قابل سفارشی‌سازی سفارشی‌سازی پنل‌های کناری، سر هدگروپ، پدال، دسته‌ی استیم‌وند و پورتا‌فیلترها
نمایش‌گر گرافیکی تنظیم مولفه‌های دستگاه از طریق صفحه‌نمایش		

مشخصات

تک‌گروپ	مشخصات
۳۵/۵ / ۱۴	ارتفاع (سانتی‌متر/اینچ)
۴۰ / ۱۶	عرض (سانتی‌متر/اینچ)
۵۳ / ۲۱	عمق (سانتی‌متر/اینچ)
۳۴/۵ / ۷۶/۱	وزن (کیلوگرم/پوند)
تک‌فاز ۲۲۰ ولت	ولتاژ
تک‌فاز ۱۱۰ ولت	
۱۶۲۰	حداقل توان (وات)
۲۳۰۰	حداکثر توان (وات)
۱/۵	حجم بویلر عصره‌گیری (لیتر)
۳/۵	حجم بویلر استیم‌وند (لیتر)



la marzocco
handmade in florence

saba supply
food service equipment

www.sabasupply.com
info@sabasupply.com