

kb90



نسخه‌ی تکامل یافته‌ی اسپرسوماشین محبوب Linea PB استاندارد جدیدی از عملکرد پایدار در کافه‌های خیلی شلوغ

لامارزوکو در این مدل، سیستم حرکت مستقیم پورتا فیلتر را برای ساده‌سازی و بهبود حرکات باریستا طراحی کرده است که آسیب‌های ناشی از سیستم قبلی را تا میزان ۱۲ برابر کاهش می‌دهد؛ این ویژگی، جدا از عملکرد بهتر باریستا (به‌خصوص در محیط‌های شلوغ و با تقاضای بالای قهوه)، تکرار روزانه‌ی آن را نیز برای او راحت‌تر می‌کند. بعد از هر بار عصره‌گیری و به لطف فلاش بخار، سطحی از بخار همراه با آب داغ از هدرگروپ خارج شده و باعث حفظ تمیزی اسپرسوماشین حتی در شلوغ‌ترین ساعات کاری می‌شود. KB90 سطح جدیدی از بیان خواسته‌ها را در طراحی ارائه داده است که با وجود پتل‌های مهندسی‌شده، امکان سفارش ترکیبات نامحدودی را مطابق سلیقه‌تان به شما می‌دهد.

ویژگی‌های دستگاه

دو بویلر اصلی دو بویلر مجزای اصلی برای بهینه‌سازی در فرآیند عصره‌گیری، فوم‌گیری و استفاده از آب جوش دستگاه به‌صورت همزمان	استیم‌وندهای Pro Touch خنگ بودن استیم‌وندها، حتی با بالاترین دمای بخار بدون آسیب‌رسیدن به دست	USB امکان به‌روزرسانی فرم‌ویبر دستگاه
۲ عدد PID (عصره‌گیری و استیم‌وند) کنترل دمای بویلرهای عصره‌گیری و استیم‌وند به‌صورت الکترونیکی	نمایش‌گر گرافیکی تنظیم مولفه‌های دستگاه از طریق صفحه‌نمایش	نورهای کمکی باریستا امکان تمرکز باریستا بر فرآیند عصره‌گیری در محیط کم‌نور
بویلرهای عایق‌بندی‌شده کاهش مصرف انرژی و کمک به ثبات دما	کنترل‌کننده‌ی آب داغ قابلیت تنظیم دمای آب داغ برای چای و دم‌نوش	حالت اقتصادی امکان برنامه‌ریزی جهت ورود به حالت استندبای و بهبود بهره‌وری انرژی
بویلرهای اشیاع مستقل بویلرهای مجزا و اشیاع از آب برای هر هدرگروپ جهت تنظیم دما برای دستورالعمل‌های مختلف عصره‌گیری	ترازوهای یکپارچه (ABR) سطح بهبودیافته از ثبات کاری به واسطه‌ی ترازوهای دقیق تعبیه‌شده در سینی‌ها	گرم‌کننده‌ی فنجان (سفارش ویژه) امکان گرم‌نگه‌داشتن فنجان‌ها در دمای مناسب
سیستم پایداری دما ثبات دمایی پیش‌تر با عبور آب از المنت‌ها	فلاش بخار شستشوی خودکار هدرگروپ‌ها بلافاصله بعد از هر بار عصره‌گیری	پایه‌های بلند (سفارش ویژه) دسترسی راحت‌تر و سهولت در استفاده از دستگاه متناسب با فضای کاری
قابلیت اتصال به اپلیکیشن امکان اتصال به اپلیکیشن لامارزوکو به‌واسطه‌ی بُرد الکترونیکی	بازیابی و تغییر آسان تنظیمات بخار تنظیم شدت بخار استیم‌وند از جلو، بدون بازکردن دستگاه	رنگ‌های خاص (سفارش ویژه) رنگ‌های سفارشی دستگاه طبق سیستم RAL

مشخصات	دوگروپ	سه‌گروپ
ارتفاع (سانتی‌متر/اینچ)	۴۵ / ۱۷/۵	۴۵ / ۱۷/۵
عرض (سانتی‌متر/اینچ)	۸۱ / ۳۲	۱۰۵ / ۴۱/۵
عمق (سانتی‌متر/اینچ)	۶۲ / ۲۴/۵	۶۲ / ۲۴/۵
وزن (کیلوگرم/پوند)	۷۷ / ۱۷۰	۱۰۱ / ۲۲۳
	تک/سه‌فاز ۲۰۰ ولت	تک/سه‌فاز ۲۰۰ ولت
ولتاژ	تک/سه‌فاز ۲۲۰ ولت	تک/سه‌فاز ۲۲۰ ولت
	سه‌فاز ۳۸۰ ولت	سه‌فاز ۳۸۰ ولت
حداقل توان (وات)	۵۴۰۰ (۲۰۰۰ وات)	۷۳۰۰ (۲۰۰۰ وات)
حداکثر توان (وات)	۵۷۰۰ (۲۲۰/۳۸۰ وات)	۷۸۰۰ (۲۲۰/۳۸۰ وات)
حجم بویلر عصره‌گیری (لیتر)	۲ × ۱/۳	۳ × ۱/۳
حجم بویلر استیم‌وند (لیتر)	۷	۱۱



la marzocco
handmade in florence



saba supply
food service equipment

www.sabasupply.com
info@sabasupply.com